



MODEL
T250K

KEL-BERG 3-AXLAD 30 M³ HARDOX
TIPPTRAILER

SPECIFIKATION FÖR T250K

KEL-BERG 3-AXLAD 30 M³ HARDOX TIPPTRAILER

MÅTT & VIKTER:

Totallängd	9.820 mm
Kopplingshöjd	1.250 mm
Bredd	2.550 mm
King-pin – 2:a axel	5.750 mm (7.750 utskjutet läge)
Axelavstånd	1.360 mm / 1.360 mm

MÅTT PÅ TIPPLÅDA

Längd indv	7.900 mm
Bredd indv	2.300 mm
Höjd indv	1.450 mm

Hastighet	90 km/h
King-pin tryck	18.000 kg
Axeltryck bak	27.000 kg
Totalvikt	45.000 kg

CHASSI:

Tillverkat med kraftig huvudram, svetsad stålkonstruktion

TIPPLÅDA:

8mm botten
6mm sida
HD 450 HARDOX

HJUL:

6 st 425/65 R22,5 monterat på stålfälg



SPECIFIKATION FÖR T250K

KEL-BERG 3-AXLAD 30 M³ HARDOX TIPPTRAILER

AXLAR:

3 x 9 ton BPW axlar med trumbromsar
1a axel lyftbar, kör automatisk
Luftfjädring med nivåventil manövrerbar
Med ABS, EBS

BROMSAR:

2-krets tryckluftsystem med EBS och ABS,
Fjäderbromsklockor för parkeringsbroms
1 st luft Duomatik

EL-SYSTEM:

24 Volts enligt gällande bestämmelser
2 x flerkammarlampor bak
Sido/positionlampor av diodtyp
2 st Halogenbacklampor bak

EL-KONTAKTER:

1 x 14 polig kontakt för belysning

LACKERING:

3 lagers bas lackering med zinkprimer
2 komponents ytlackering
Kulör: Valfri RAL



SPECIFIKATION FÖR T250K

KEL-BERG 3-AXLAD 30 M³ HARDOX TIPPTRAILER

ÖVRIGT:

Röd reflexskyltar(ECE70) bak

Vitat reflex(ECE104) konturmarkering sidor och bak

Skärmar med antispray

